

110KW 玉柴柴油发电机组参数			
机组型号		GF-110	
生产厂家		江苏中捷动力设备有限公司	
输出功率(KW)		110	
备用功率(KW)		120	
功率因素		COS $\Phi$ =0.8 (滞后)	
输出电压		400/230V	
额定输出电流(A)		198	
机组尺寸(长*宽*高)		2500*1000*1500	
机组重量(KG)		1450	
柴油机：玉柴		YC6B180-D20	
启动方式	24V 直流电启动	汽缸排列方式	直列
缸数排列	6	冷却方式	水冷
缸径/行径(mm)	108/125	进气方式	增压中冷
燃油型号	国产 0	供油方式	直喷
燃油消耗率(g/kw*h)	200	压缩比	17.5: 1
调速方式	机或点 M/E	中冷方式	
机油容量(L)	14-17	机油型号	CF15W/40
发电机：中捷		GF-50	
材质	纯铜	频率	50Hz
绝缘等级	H	电压控制方式	AVR
防护等级	IP23	相数/接线	三相四线/Y 型绕接
频率波动率(%)	$\leq \pm 0.5$	电压波动率(%)	$\leq \pm 0.5$
电压调整率(%)	$\leq \pm 0.5$ (稳态) +20~-15 (瞬态)	频率调整率(%)	$\leq \pm 0.5$ (稳态) +10~-7 (瞬态)

