

150KW 上柴柴油发电机组参数			
机组型号		150GF	
生产厂家		江苏中捷动力设备有限公司	
输出功率(KW)		150	
备用功率(KW)		165	
功率因素		COS Φ =0.8 (滞后)	
输出电压		400/230V	
额定输出电流(A)		270	
机组尺寸 (长*宽*高)		2700*1000*1700	
机组重量 (KG)		2300	
柴油机：上柴		SC7H250D2	
启动方式	24V 直流电启动	汽缸排列方式	直列
缸数排列	6	冷却方式	水循环冷却
缸径/行径 (mm)	135/150	进气方式	增压中冷
燃油型号	国产 0#轻柴油	供油方式	直喷
燃油消耗率 (g/kw*h)	≤205	压缩比	16:1
调速方式	机械调速	中冷方式	水中冷
机油容量 (L)	28.7	机油型号	WD/40
发电机：中捷		ZJ-150	
材质	纯铜	频率	50Hz
绝缘等级	H	电压控制方式	AVR
防护等级	IP23	相数/接线	三相四线/Y 型绕接
频率波动率 (%)	≤±0.5	电压波动率 (%)	≤±0.5
电压调整率 (%)	≤±0.5 (稳态) +20~-15 (瞬态)	频率调整率 (%)	≤±0.5 (稳态) +10~-7 (瞬态)