

玉柴 350 千瓦柴油发电机组参数 YC6K570-D30

|        |                     |      |                  |
|--------|---------------------|------|------------------|
| 机组型号   | GF-350              | 机组重量 | 3330KG           |
| 输出功率   | 350KW/438KVA        | 机组尺寸 | 3100*1100*1900mm |
| 功率因素   | COS $\Phi$ =0.8(滞后) | 电压   | 400/230V         |
| 最大输出电流 | 633.5               | 频率   | 50Hz             |

玉柴 350 千瓦发电机组-[柴油]参数

|        |                  |         |                     |
|--------|------------------|---------|---------------------|
| 发动机生产商 | 广西玉柴             |         |                     |
| 发动机型号  | YC6K570-D30      | 排气量     | 12.94L              |
| 转 速    | 1500RPM          | 发动机结构   | 6缸、直列，水冷，四冲程，直喷式    |
| 功 率    | 389/420KW        | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却             |
| 燃油消耗   | $\leq 192g/kw.h$ | 调速系统    | 电子调速                |
| 润滑油容量  | 32L              | 启动方式    | 24V 直流电启动           |
| 缸径*行程  | 129*165mm        | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 |
| 压缩比    | 14.5:1           |         |                     |

玉柴 350 千瓦发电机组-[发电机]参数

|              |                               |           |                   |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 生产商          | 中捷(标配)发电机品牌可以自行选择             |           |                   |
| 型 号          | ZJ-350                        | 稳态频率变化率   | 优于 5%             |
| 电压控制方式       | AVR(自动电压稳定)                   | 空载电压调整范围  | $\geq 95\%—105\%$ |
| 电压调整率        | $\pm 1\%$                     | 绝缘等级/防护等级 | H 级/IP22          |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V, 50Hz, 0.8 滞后, 三相四线 | 励磁方式      | 无刷励磁              |